



skyfens

FINESTRE E BOTOLE DA TETTO IN PVC

2022

Chi siamo

Skyfens sp. z o.o. è un importante produttore di finestre per tetti in Polonia e un marchio leader della società Arbonia - una società svizzera quotata alla Borsa di Zurigo, che impiega oltre 6.000 dipendenti in 10 paesi.

Skyfens produce finestre per tetti **SUPRO** e **Skylight**, basate sul concetto d'autore del sistema di profili in PVC, nonché sul sistema di ferramenta, confermato da un test di purezza del brevetto e da una registrazione all'Ufficio europeo dei brevetti.

L'impianto di produzione di finestre per tetti è stato fondato nel 2008 a Lublino, dove ancora oggi si trova la sede dell'azienda.


150

Efficienza produttiva. Ogni giorno vengono prodotte fino a 150 finestre.

14

Da oltre 14 anni sul mercato delle finestre da tetto.





- 1** Vetro triplo a risparmio energetico con bordo caldo TGI Swisspacer
- 2** Profilo semplice in PVC
- 3** Asse di rotazione maggiorata di serie
- 4** Innovativo sistema di drenaggio per risolvere il problema di formazione dell'umidità
- 5** Nuova cerniera nel telaio per migliorare la sicurezza d'uso e la durata della finestra per tetti
- 6** Apertura della finestra più semplice grazie agli attuatori a gas
- 7** Stabilità della finestra aperta
- 8** 2 posizioni di ventilazione passiva
- 9** Fermavetro color argento sottolinea lo stile moderno del tetto
- 10** Montaggio rapido. L'uso di nuovi angoli di montaggio. Sostituzione facilitata del vetro

Skyfens SUPRO Triple Termo

Le finestre da tetto Skyfens SUPRO Triple Termo sono caratterizzate da un alto livello di efficienza energetica per la tua casa grazie alla combinazione di un pacchetto a 3 vetri con bordo caldo TGI Swisspacer.

Finestre da tetto



Skyfens SUPRO Triple Termo



Risparmio energetico	<ul style="list-style-type: none"> • triplo vetro con bordo caldo TGI Swisspacer • profilo in PVC semplice e classico • parametro $U_w=1,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$
Materiale	<ul style="list-style-type: none"> • PVC senza piombo • rinforzi in acciaio
Asse di rotazione	<ul style="list-style-type: none"> • maggiore (finestra 3/4)
Apertura	<ul style="list-style-type: none"> • manuale con attuatori a gas
Maniglia	<ul style="list-style-type: none"> • installata in basso • due posizioni di ventilazione passiva

Dati tecnici:

Coefficiente U_w	Coefficiente U_g	Isolamento acustico	Permeabilità all'aria	Grado di impermeabilità	Resistenza al carico del vento
0,96 - 1,1 $\text{W/m}^2 \text{ K}$	0,5 $\text{W/m}^2 \text{ K}$	32 dB	classe 4	classe E1200	classe C4

■ **Alto livello di efficienza energetica** previene la dispersione di calore in inverno e ti consente di risparmiare sul riscaldamento. La combinazione di un'unità a triplo vetro con bordo caldo TGI Swisspacer riduce il coefficiente U_w a 0,96 - 1,1 $\text{W/m}^2 \text{ K}$.

■ **Sicurezza d'uso.** La finestra è stata dotata di un'innovativa cerniera a telaio, che aumenta per molti anni la sicurezza, la durata e la funzionalità della finestra stessa.

■ **L'innovativo sistema di drenaggio** risolve il problema dell'accumulo di condensa. La finestra ha aperture appropriate per drenare l'umidità e l'acqua all'esterno della finestra.

■ **Design.** Una finestra dal profilo semplice e classico illuminerà perfettamente qualsiasi stile di interni. La fascia argentata utilizzata per rifinire la vetrata fa sì che la finestra SUPRO enfatizzi lo stile moderno del vostro tetto.

■ **Una maggiore asse di rotazione** aumenta la visibilità dalla finestra e ne facilita l'accesso.

■ **La facile apertura della finestra del tetto** è possibile grazie agli attuatori a gas, che garantiscono la stabilità della posizione.

■ **Lunga durata.** Estetica, resistente all'invecchiamento, non sensibile all'umidità e agli sbalzi di temperatura del PVC, ideale per l'utilizzo in qualsiasi ambiente della tua casa.

■ **Installazione facilitata** delle flange grazie alle scanalature allargate nel telaio. Le squadre angolari aumentano il campo di regolazione della finestra installata.

■ **Manutenzione più semplice dei pacchetti di vetro.** Il montaggio frontale nella struttura della finestra SUPRO consente la sostituzione della vetrata stessa

Garanzia:

15 anni	vetrocamera
10 anni	elementi in PVC, ferramenta, difetti di costruzione e produzione
5 anni	flange di tenuta e guarnizioni

Dimensioni standard delle finestre:

5/7	5/9	5/11	6/9	6/11	6/14	7/9	7/11	7/14	7/16	9/11	9/14	11/11	11/14
550x780	550x980	550x1180	660x980	660x1180	660x1400	780x980	780x1180	780x1400	780x1600	940x1180	940x1400	1140x1180	1140x1400

Skyfens SUPRO Triple

Le finestre per tetti Skyfens SUPRO Triple sono una combinazione di un profilo semplice classico e di una tripla vetrata. Il coefficiente di calore U_w è di circa $1,2 \text{ W/m}^2 \text{ K}$.

Finestre da tetto



Skyfens SUPRO Triple



Risparmio energetico	<ul style="list-style-type: none"> • triplo vetro • profilo in PVC semplice e classico • parametro $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
Materiale	<ul style="list-style-type: none"> • PVC senza piombo • rinforzi in acciaio
Asse di rotazione	<ul style="list-style-type: none"> • maggiore (finestra 3/4)
Apertura	<ul style="list-style-type: none"> • manuale con attuatori a gas
Maniglia	<ul style="list-style-type: none"> • installata in basso • due posizioni di ventilazione passiva

Dati tecnici:

Coefficiente U_w	Coefficiente U_g	Isolamento acustico	Permeabilità all'aria	Grado di impermeabilità	Resistenza al carico del vento
1,2 $\text{W/m}^2\text{K}$	0,5 $\text{W/m}^2\text{K}$	32 dB	classe 4	classe E1200	classe C4

■ **Alto livello di efficienza energetica** evita che la tua casa disperda calore in inverno e ti consente di risparmiare sul riscaldamento. Il coefficiente di scambio termico U_w è pari a $1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$.

■ **Sicurezza d'uso.** La finestra è stata dotata di un'innovativa cerniera a telaio, che aumenta per molti anni la sicurezza, la durata e la funzionalità della finestra stessa.

■ **L'innovativo sistema di drenaggio** risolve il problema dell'accumulo di condensa. La finestra ha aperture appropriate per drenare l'umidità e l'acqua all'esterno della finestra.

■ **Design.** Una finestra dal profilo semplice e classico illuminerà perfettamente qualsiasi stile di interni. La fascia argentata utilizzata per rifinire la vetrata fa sì che la finestra SUPRO enfatizzi lo stile moderno del vostro tetto.

■ **Una maggiore asse di rotazione** aumenta la visibilità dalla finestra e ne facilita l'accesso.

■ **La facile apertura della finestra del tetto** è possibile grazie agli attuatori a gas, che garantiscono la stabilità della posizione.

■ **Lunga durata.** Estetica, resistente all'invecchiamento, non sensibile all'umidità e agli sbalzi di temperatura del PVC, ideale per l'utilizzo in qualsiasi ambiente della tua casa.

■ **Installazione facilitata** delle flange grazie alle scanalature allargate nel telaio. Le squadre angolari aumentano il campo di regolazione della finestra installata.

■ **Manutenzione più semplice** dei pacchetti di vetro. Il montaggio frontale nella struttura della finestra SUPRO consente la sostituzione della vetrata stessa.

Garanzia:

15 anni	vetrocamera
10 anni	elementi in PVC, ferramenta, difetti di costruzione e produzione
5 anni	flange di tenuta e guarnizioni

Dimensioni standard delle finestre:

5/7	5/9	5/11	6/9	6/11	6/14	7/9	7/11	7/14	7/16	9/11	9/14	11/11	11/14
550x780	550x980	550x1180	660x980	660x1180	660x1400	780x980	780x1180	780x1400	780x1600	940x1180	940x1400	1140x1180	1140x1400

Skyfens Skylight Premium

Le finestre da tetto Skylight Premium sono caratterizzate da un'originale geometria del profilo arrotondato. Trasmittanza termica della finestra $U_w=1,4W/m^2K$.

Finestre da tetto



Skyfens Skylight Premium



Risparmio energetico	<ul style="list-style-type: none"> doppio vetrocamera originale profilo arrotondato parametro $U_w=1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$
Materiale	<ul style="list-style-type: none"> PVC senza piombo rinforzi in acciaio
Asse di rotazione	<ul style="list-style-type: none"> maggiore (finestra 3/4)
Apertura	<ul style="list-style-type: none"> manuale
Maniglia	<ul style="list-style-type: none"> installata in basso una posizione di ventilazione passiva

Dati tecnici:

Coefficiente U_w	Coefficiente U_g	Isolamento acustico	Permeabilità all'aria	Grado di impermeabilità	Resistenza al carico del vento
1,4 $\text{W/m}^2\text{K}$	1,1 $\text{W/m}^2\text{K}$	33 dB	classe 2	classe E750	classe C3

■ L'esclusivo profilo arrotondato in combinazione con il pacchetto a 2 lastre garantisce un equilibrio equilibrato tra acquisizione e perdita di energia termica. Coefficiente U_w a livello di 1,4 $\text{W/m}^2\text{K}$.

■ **Lunga durata.** Estetica, resistente all'invecchiamento, non sensibile all'umidità e agli sbalzi di temperatura del PVC, ideale per l'utilizzo in qualsiasi ambiente della tua casa.

■ **L'asse di rotazione maggiorata** di 3/4 aumenta la visibilità dalla finestra e ne facilita l'accesso.

■ **Design.** La finestra con un originale profilo arrotondato soddisferà qualsiasi esigenza progettuale.

■ Il sistema d'autore brevettato di ferramenta garantisce la piena stabilità dell'anta, sia nella funzione di ribalta, di apertura che di rotazione, mantenendo sempre la massima sicurezza.

■ Il sistema di quattro guarnizioni a bassa temperatura garantisce la perfetta tenuta della finestra per tetto Skylight.

■ Le lamierie esterne della finestra da tetto proteggono la ferramenta da agenti atmosferici e migliorano la tenuta del collegamento telaio-anta.

■ Le ferramenta ammortizzanti non necessitano di alcuna regolazione.

■ **Non necessita di particolare manutenzione.** La manutenzione si limita alla pulizia dei vetri.

■ **Posizione comoda per pulire l'esterno della finestra** - ruotando l'anta di 120 gradi.

Garanzia:

15 anni	vetrocamera
10 anni	elementi in PVC, ferramenta, difetti di costruzione e produzione
5 anni	flange di tenuta e guarnizioni

Dimensioni standard delle finestre:

5/7	5/9	5/11	6/9	6/11	6/14	7/9	7/11	7/14	7/16	9/11	9/14	11/11	11/14
550x780	550x980	550x1180	660x980	660x1180	660x1400	780x980	780x1180	780x1400	780x1600	940x1180	940x1400	1140x1180	1140x1400

Skyfens Skylight

Le finestre per tetto si distinguono soprattutto per il loro aspetto attraente e leggero con linee rette.

Finestre da tetto



Skyfens Skylight



Risparmio energetico	<ul style="list-style-type: none"> doppio vetrocamera profilo in PVC semplice e classico parametro $U_w=1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$
Materiale	<ul style="list-style-type: none"> PVC senza piombo rinforzi in acciaio
Asse di rotazione	<ul style="list-style-type: none"> maggiore (finestra 3/4)
Apertura	<ul style="list-style-type: none"> manuale
Maniglia	<ul style="list-style-type: none"> installata in basso una posizione di ventilazione passiva

Dati tecnici:

Coefficiente U_w	Coefficiente U_g	Isolamento acustico	Permeabilità all'aria	Grado di impermeabilità	Resistenza al carico del vento
1,4 $\text{W/m}^2\text{K}$	1,1 $\text{W/m}^2\text{K}$	33 dB	classe 3	classe E1050	classe C3

■ Un profilo classico e semplice in combinazione con un'unità a doppio vetro garantisce un equilibrio tra l'acquisizione e la perdita di energia termica. Il coefficiente U_w è di circa 1,4 $\text{W/m}^2\text{K}$.

■ **Lunga durata.** Estetica, resistente all'invecchiamento, non sensibile all'umidità e agli sbalzi di temperatura del PVC, ideale per l'utilizzo in qualsiasi ambiente della tua casa.

■ **L'asse di rotazione maggiorata** di 3/4 aumenta la visibilità dalla finestra e ne facilita l'accesso.

■ **Design.** Una finestra dal profilo semplice e classico illuminerà perfettamente qualsiasi stile di interni.

■ Il sistema d'autore brevettato di ferramenta garantisce la piena stabilità dell'anta, sia nella funzione di ribalta, di apertura che di rotazione, mantenendo sempre la massima sicurezza.

■ Il sistema di quattro guarnizioni a bassa temperatura garantisce la perfetta tenuta della finestra per tetto Skylight.

■ Le lamierie esterne della finestra da tetto proteggono la ferramenta da agenti atmosferici e migliorano la tenuta del collegamento telaio-anta.

■ Le ferramenta ammortizzanti non necessitano di alcuna regolazione.

■ **Non necessita di particolare manutenzione.** La manutenzione si limita alla pulizia dei vetri.

■ **Posizione comoda per pulire l'esterno della finestra** - ruotando l'anta di 120 gradi.

Garanzia:

15 anni	vetrocamera
10 anni	elementi in PVC, ferramenta, difetti di costruzione e produzione
5 anni	flange di tenuta e guarnizioni

Dimensioni standard delle finestre:

5/7	5/9	5/11	6/9	6/11	6/14	7/9	7/11	7/14	7/16	9/11	9/14	11/11	11/14
550x780	550x980	550x1180	660x980	660x1180	660x1400	780x980	780x1180	780x1400	780x1600	940x1180	940x1400	1140x1180	1140x1400

Botole del tetto



Skyfens Skylight Loft Premium Termo

Le botole da tetto della linea premium sono caratterizzate da un'esclusiva geometria del profilo arrotondato. Garantiscono un accesso facile e sicuro al tetto.

Skyfens Skylight Loft Premium Termo



Risparmio energetico	<ul style="list-style-type: none"> doppio vetrocamera con bordo caldo TGI Swisspacer originale profilo arrotondato parametro $U_w=1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$
Materiale	<ul style="list-style-type: none"> PVC senza piombo rinforzi in acciaio
Apertura	<ul style="list-style-type: none"> manuale a parte possibilità di apertura sul lato destro o sinistro del tetto
Maniglia	<ul style="list-style-type: none"> una posizione di ventilazione passiva

Dati tecnici:

Coefficiente U_w	Coefficiente U_g	Isolamento acustico	Permeabilità all'aria	Grado di impermeabilità	Resistenza al carico del vento
1,4 $\text{W/m}^2\text{K}$	1,0 $\text{W/m}^2\text{K}$	33 dB	classe 3	classe E1050	classe C3

■ Le botole del tetto hanno parametri di isolamento termico elevati, dedicati agli ambienti non riscaldati, che non escludono la possibilità di utilizzarli in ambienti riscaldati. Il coefficiente U_w è di circa $1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$.

■ **Lunga durata.** Estetica, resistente all'invecchiamento, non sensibile all'umidità e agli sbalzi di temperatura del PVC, ideale per l'utilizzo in qualsiasi ambiente della tua casa.

■ **Funzionalità.** Grazie alla possibilità di apertura sul lato destro o sinistro del tetto, consentono un facile accesso al tetto.

■ La botola aperta lateralmente ha un blocco di apertura/chiusura per garantire l'apertura dell'anta di 90 gradi e consentire un accesso sicuro al tetto.

■ La maniglia montata consente di aprire la botola in posizione di ventilazione.

■ Il sistema di quattro guarnizioni resistenti alle basse temperature garantisce una perfetta tenuta della botola Skylight.

■ **Design.** La botola con un originale profilo arrotondato soddisferà qualsiasi esigenza progettuale

■ **Non necessita di particolare manutenzione.** La manutenzione si limita alla pulizia dei vetri.

Garanzia:

15 anni	vetrocamera
10 anni	elementi in PVC, ferramenta, difetti di costruzione e produzione
5 anni	flange di tenuta e guarnizioni

Dimensioni standard delle botole:

4/7	5/7	5/9	6/9	7/9
450x730	550x780	550x980	660x980	780x980

Botole del tetto



Skyfens Skylight Loft

Le botole per tetti Skylight Loft sono esteticamente gradevoli, con un profilo semplice che conferisce alla struttura un aspetto attraente e moderno. Forniscono un servizio facile e sicuro accesso facile e sicuro al tetto.

Skyfens Skylight Loft



Risparmio energetico	<ul style="list-style-type: none">doppio vetrocameraprofilo in PVC semplice e classicoparametro $U_w=1,8 \text{ W/m}^2\text{K}$
Materiale	<ul style="list-style-type: none">PVC senza piomborinforzi in acciaio
Apertura	<ul style="list-style-type: none">manuale a partepossibilità di apertura sul lato destro o sinistro del tetto
Maniglia	<ul style="list-style-type: none">una posizione di ventilazione passiva

Dati tecnici:

Coefficiente U_w	Coefficiente U_g	Isolamento acustico	Permeabilità all'aria	Grado di impermeabilità	Resistenza al carico del vento
1,8 $\text{W/m}^2\text{K}$	1,1 $\text{W/m}^2\text{K}$	33 dB	classe 4	classe E1200	classe C3/B3

■ Le botole del tetto hanno parametri di isolamento termico elevati, dedicati agli ambienti non riscaldati, che non escludono la possibilità di utilizzarli in ambienti riscaldati. Il coefficiente U_w è di circa $1,8 \text{ W/m}^2\text{K}$.

■ **Lunga durata.** Estetica, resistente all'invecchiamento, non sensibile all'umidità e agli sbalzi di temperatura del PVC, ideale per l'utilizzo in qualsiasi ambiente della tua casa.

■ **Funzionalità.** Grazie alla possibilità di apertura sul lato destro o sinistro del tetto, consentono un facile accesso al tetto.

■ La botola aperta lateralmente ha un blocco di apertura/chiusura per garantire l'apertura dell'anta di 90 gradi e consentire un accesso sicuro al tetto.

■ La maniglia montata consente di aprire la botola in posizione di ventilazione.

■ Il sistema di quattro guarnizioni resistenti alle basse temperature garantisce una perfetta tenuta della botola Skylight.

■ **Design.** La botola con un profilo semplice e classico illuminerà perfettamente qualsiasi interno di qualsiasi stile.

■ **Non necessita di particolare manutenzione.** La manutenzione si limita alla pulizia dei vetri.

Garanzia:

15 anni	vetrocamera
10 anni	elementi in PVC, ferramenta, difetti di costruzione e produzione
5 anni	flange di tenuta e guarnizioni

Dimensioni standard delle botole:

4/7	5/7	5/9	6/9	7/9
450x730	550x780	550x980	660x980	780x980

Flange di tenuta

Le flange di tenuta vengono realizzate in lamiera di alluminio, protetta permanentemente con vernici al poliestere.

Tipi di flange:

- F - flangia per coperture ondulate
- P - flangia per coperture piane
- M - modulare; MP - modulare per coperture piane, MF - modulare per coperture ondulate*,
- K - flangia a gomito (per il collegamento della finestra da tetto con la finestra di facciata), anche in versione modulare).
- Flangia a squame
- Flangia per tetti piani
- Flangia per lamiera a pannelli


*Le flange speciali consentono di installare le finestre una accanto all'altra o una sopra l'altra.



Flangia per coperture ondulate



Flange modulare




Flangia a squame



Flangia a gomito ondulate "F" e piane "P"



Flangia modulare a gomito ondulate "F" e piane "P"



Flangia per tetti piani

Colori

Individualismo ed estetica.

L'aspetto dei prodotti Skyfens unisce praticità e bellezza.

Il profilo del prodotto della linea Skylight è di colore bianco classico.

Per le finestre SUPRO, su ordinazione, è disponibile un'impiallacciatura in tre colori simil-legno: pino, quercia dorata e noce, grazie ai quali è possibile adattare la finestra da tetto tuo progetto.

Colori delle impiallacciate simil-legno



Quercia dorata



Noce



Pino

Colori di lamiera e flange di tenuta



RAL7043



RAL8019

Maniglie

Ad ogni tipo di impiallacciatura simil-legno viene abbinata una maniglia di colore simile. Le finestre da tetto possono anche essere dotate di una maniglia con pulsante per impedire l'apertura della finestra, ad esempio ai bambini.

In ogni alloggiamento della maniglia c'è una fresa che consente di aprire la finestra per garantire un'efficace ventilazione della stanza



Noce




Bianco



Pino



Quercia dorata



Alloggiamenti delle maniglie
Skylight



Alloggiamenti delle maniglie
SUPRO


Attuatori elettrici

Garantisce un funzionamento comodo e automatico della finestra. La soluzione perfetta per le finestre installate nei luoghi difficili da raggiungere. Dotato di sensore pioggia che chiude automaticamente la finestra se piove. Inoltre, è possibile installare un sensore vento che chiude automaticamente la finestra in caso di vento forte. Una soluzione semplice e flessibile che elimina la necessità di azionare manualmente le finestre.




Asta telescopica

L'asta telescopica per finestre da tetto consente un facile utilizzo della finestra montata in altezza. Disponibile nelle versioni da 160 cm e 200 cm.



Sfiati per finestre

Le nuove e calde finestre non solo consentono di risparmiare sul riscaldamento, ma rendono anche più piacevole il soggiorno nell'appartamento. Ecco perché ora una corretta ventilazione è ancora più importante, in quanto consente di eliminare l'umidità dalle stanze. In alcune situazioni, la ventilazione regolare potrebbe non essere sufficiente. Le finestre con prese d'aria integrate sono quindi una buona soluzione.



Avvolgibili interni e plissettati



Abbinamento perfetto per le finestre da tetto, facile installazione. Disponibile nelle versioni protezione solare e oscurante, garantisce la protezione contro il riscaldamento eccessivo degli ambienti e un buon riposo notturno in una stanza buia.

Disponibile in una vasta gamma di colori e design

Rassegna delle finestre da tetto

Finestre da tetto

Tipo	Skylight	Skylight Premium	SUPRO Triple	SUPRO Triple Termo
Parametri del vetro				
Coefficiente Ug	1,1	1,1	0,5	0,5
Fattore di trasmissione dell'energia totale g	0,64	0,64	0,53	0,53
Bordo caldo: sì/no	no	no	no	sì
Parametri della finestra				
Geometria del profilo	diritto	arrotondato	diritto	diritto
Coefficiente Uw (W/m ² K)	1,4	1,4	1,2	1,1
Grado di impermeabilità	E1050	E750	E1200	E1200
Przepuszczalność powietrza	classe3	classe2	classe4	classe4
Numero di guarnizioni	4	4	4	4

Botole del tetto

Tipo	Skylight Loft	Skylight Loft Premium Termo
Parametri del vetro		
Coefficiente Ug	1,1	1,0
Fattore di trasmissione dell'energia totale g	0,64	0,5
Bordo caldo: sì/no	no	sì
Parametri della finestra		
Geometria del profilo	diritto	arrotondato
Coefficiente Uw (W/m ² K)	1,8	1,4
Grado di impermeabilità	E1200	E1050
Przepuszczalność powietrza	classe	classe3
Numero di guarnizioni	3	3



SKYFENS sp. z o.o.

ZAKŁAD PRODUKCJI OKIEN DACHOWYCH

ul. Vetterów 7

20-277 Lublin

VENDITA:

(Polonia) tel: +48 795 527 710

(Esportazioni) tel: +48 505 504 347

Distributore autorizzato:



©2021 SKYFENS sp. z o.o. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo documento può essere copiata o trasmessa per qualsiasi motivo senza il consenso scritto di SKYFENS. Ci riserviamo il diritto di errori di stampa, errori generici e modifiche tecniche. Le foto dei prodotti possono includere anche accessori.

WE ARE PART OF THE ARBONIA GROUP

ARBONIA 

Versione 04/2022