

Skyfens


SKYLIGHT Plus Termo

Okna dachowe Skylight Plus Termo są połączeniem nowego prostego profilu i sprawdzonego pakietu 2-szybowego.

Współczynnik ciepła U_w jest na poziomie $1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$.



SKYFENS SKYLIGHT PLUS TERMO



Energooszczędność	<ul style="list-style-type: none"> • pakiet 2-szybowy • prosty klasyczny profil • parametr $U_w=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
Materiał	<ul style="list-style-type: none"> • PCV bezołowiowe • stalowe wzmocnienia
Oś obrotu	<ul style="list-style-type: none"> • podwyższona (okno 3/4)
Otwieranie	<ul style="list-style-type: none"> • manualne wspomagane siłownikami gazowymi
Klamka	<ul style="list-style-type: none"> • zamontowana na dole • jedna pozycja pasywnej wentylacji

Dane techniczne:

Współczynnik U_w	Współczynnik U_g	Izolacyjność akustyczna	Przepuszczalność powietrza	Klasa wodoszczelności	Odporność na obciążenie wiatrem
1,3 W/m ² K	1,1 W/m ² K	31 dB	klasa 3	klasa E1200	klasa C4

■ Nowy **ulepszony profil** w połączeniu z pakietem 2-szybowym gwarantuje zrównoważony bilans pozyskiwania i strat energii cieplnej. Współczynnik U_w na poziomie 1,3 W/m²K.

■ **Pakiet czterech specjalnych uszczeliek** zapobiega przeciekom oraz wpływa na wyższy poziom zabezpieczenia termicznego okna.

■ **Podwyższona oś obrotu 3/4** zwiększa widoczność z okna oraz umożliwia swobodny dostęp do przestrzeni okiennej.

■ **Ułatwiony montaż kołnierzy** dzięki poszerzonym rowkom w ramie. Zastosowane kątowniki zwiększają zakres regulacji montowanego okna.

■ **Bezpieczeństwo użytkownika.** Okno zostało wyposażone w innowacyjny zawias ramowy, który zwiększa bezpieczeństwo, wytrzymałość oraz funkcjonalność okna na długie lata.

■ **System czterech uszczeliek** odpornych na niskie temperatury zapewnia doskonałą szczelność okna dachowego Skylight Plus Termo.

■ Zewnętrzne obłachowanie okna dachowego **zabezpiecza okucia przed wpływem czynników atmosferycznych** oraz poprawia doszczelnienie połączenia ościeżnica-skrzydło.

■ **Montaż okna we wszystkich rodzajach pokryć dachowych** w dachach o kącie nachylenia 15-70 stopni

■ **Nie wymaga specjalnych zabiegów konserwacyjnych.** Pielęgnacja ogranicza się do mycia okien.

■ **Wygodna pozycja do mycia** zewnętrznej strony okna - odwrócenie skrzydła o 120°.

Wymiary standardowe okien:

5/7	5/9	5/11	6/9	6/11	6/14	7/9	7/11	7/14	7/16	9/11	9/14	11/11	11/14
550x780	550x980	550x1180	660x980	660x1180	660x1400	780x980	780x1180	780x1400	780x1600	940x1180	940x1400	1140x1180	1140x1400

Oferujemy możliwość wykonania okien dachowych na zamówienie w każdym wymiarze znajdującym się w przedziale między naszym najmniejszym a największym standardowym modelem, zapewniając idealne dopasowanie do indywidualnych projektów.

Skyfens Skylight Premium

Okna dachowe Skylight Premium charakteryzują się oryginalną, zaokrągloną geometrią profilu. Przenikalność cieplna okna $U_w=1,4W/m^2K$.



SKYFENS SKYLIGHT PREMIUM



Energooszczędność	<ul style="list-style-type: none"> • pakiet 2-szybowy • oryginalny zaokrąglony profil • parametr $U_w = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$
Materiał	<ul style="list-style-type: none"> • PCV bezotłowiowe • stalowe wzmocnienia
Oś obrotu	<ul style="list-style-type: none"> • podwyższona (okno 3/4)
Otwieranie	<ul style="list-style-type: none"> • manualne
Klamka	<ul style="list-style-type: none"> • zamontowana na dole • jedna pozycja pasywnej wentylacji

Dane techniczne:

Współczynnik U_w	Współczynnik U_g	Izolacyjność akustyczna	Przepuszczalność powietrza	Klasa wodoszczelności	Odporność na obciążenie wiatrem
1,4 W/m ² K	1,1 W/m ² K	33 dB	klasa 4	klasa E1200	klasa C3

■ Unikalny **zaokrąglony profil** w połączeniu z pakietem 2-szybowym gwarantuje zrównoważony bilans pozyskiwania i strat energii cieplnej. Współczynnik U_w na poziomie 1,4 W/m²K.

■ **Długotrwała żywotność.** Estetyczny, odporny na starzenie, nie wrażliwy na wilgoć i zmiany temperatury PVC, idealny do zastosowania w każdym pomieszczeniu Twojego domu.

■ **Podwyższona oś obrotu 3/4** zwiększa widoczność z okna oraz swobodny dostęp.

■ **Design.** Okno o oryginalnym zaokrąglonym profilu sprosta każdym wymaganiom designerskim.

■ Autorski, **opatentowany system okuć** gwarantuje pełną stabilność skrzydła zarówno w funkcji uchylnej, otwartej jak i obrotowej przy zachowaniu całkowitego bezpieczeństwa.

■ System **czterech uszczelek** odpornych na niskie temperatury zapewnia doskonałą szczelność okna dachowego Skylight.

■ Zewnętrzne obłachowanie okna dachowego **zabezpiecza okucia przed wpływem czynników atmosferycznych** oraz poprawia doszczelnienie połączenia ościeżnica-skrzydło.

■ **Okucie amortyzujące** nie wymaga żadnej regulacji.

■ **Nie wymaga specjalnych zabiegów konserwacyjnych.** Pielęgnacja ogranicza się do mycia okien.

■ **Wygodna pozycja do mycia** zewnętrznej strony okna - odwrócenie skrzydła o 120°.



Wymiary standardowe okien:

5/7	5/9	5/11	6/9	6/11	6/14	7/9	7/11	7/14	7/16	9/11	9/14	11/11	11/14
550x780	550x980	550x1180	660x980	660x1180	660x1400	780x980	780x1180	780x1400	780x1600	940x1180	940x1400	1140x1180	1140x1400

Oferujemy możliwość wykonania okien dachowych na zamówienie w każdym wymiarze znajdującym się w przedziale między naszym najmniejszym a największym standardowym modelem, zapewniając idealne dopasowanie do indywidualnych projektów.

Skyfens Skylight

Okna dachowe Skylight wyróżniają się przede wszystkim atrakcyjnym, lekkim wyglądem z prostymi liniami.





Energooszczędność	<ul style="list-style-type: none"> • pakiet 2-szybowy • prosty klasyczny profil • parametr $U_w = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$
Materiał	<ul style="list-style-type: none"> • PCV bezołowiowe • stalowe wzmocnienia
Oś obrotu	<ul style="list-style-type: none"> • podwyższona (okno 3/4)
Otwieranie	<ul style="list-style-type: none"> • manualne
Klamka	<ul style="list-style-type: none"> • zamontowana na dole • jedna pozycja pasywnej wentylacji

Dane techniczne:

Współczynnik U_w	Współczynnik U_g	Izolacyjność akustyczna	Przepuszczalność powietrza	Klasa wodoszczelności	Odporność na obciążenie wiatrem
1,4 W/m ² K	1,1 W/m ² K	33 dB	klasa 3	klasa E1050	klasa C3

■ **Klasyczny prosty profil** w połączeniu z pakietem 2-szybowym gwarantuje zrównoważony bilans pozyskiwania i strat energii cieplnej. Współczynnik U_w na poziomie 1,4 W/m²K.

■ **Długotrwała żywotność.** Estetyczny, odporny na starzenie, nie wrażliwy na wilgoć i zmiany temperatury PVC, idealny do zastosowania w każdym pomieszczeniu Twojego domu.

■ Podwyższona **oś obrotu 3/4** zwiększa widoczność z okna oraz swobodny dostęp.

■ **Design.** Okno o prostym klasycznym profilu idealnie rozświetli wnętrze o każdym stylu.

■ Autorski, opatentowany **system okuć** gwarantuje pełną stabilność skrzydła zarówno w funkcji uchylnej, otwartej jak i obrotowej przy zachowaniu całkowitego bezpieczeństwa.

■ **System czterech uszczelek** odpornych na niskie temperatury zapewnia doskonałą szczelność okna dachowego Skylight.

■ Zewnętrzne obłachowanie okna dachowego **zabezpiecza okucia przed wpływem czynników atmosferycznych** oraz poprawia doszczelnienie połączenia ościeżnica-skrzydło.

■ **Okucie amortyzujące** nie wymaga żadnej regulacji.

■ **Nie wymaga specjalnych zabiegów konserwacyjnych.** Pielęgnacja ogranicza się do mycia okien.

■ **Wygodna pozycja do mycia** zewnętrznej strony okna - odwrócenie skrzydła o 120°.



Wymiary standardowe okien:

5/7	5/9	5/11	6/9	6/11	6/14	7/9	7/11	7/14	7/16	9/11	9/14	11/11	11/14
550x780	550x980	550x1180	660x980	660x1180	660x1400	780x980	780x1180	780x1400	780x1600	940x1180	940x1400	1140x1180	1140x1400

Oferujemy możliwość wykonania okien dachowych na zamówienie w każdym wymiarze znajdującym się w przedziale między naszym najmniejszym a największym standardowym modelem, zapewniając idealne dopasowanie do indywidualnych projektów.