

Skyfens SUPRO Triple Termo

Okna dachowe Skyfens SUPRO Triple Termo charakteryzują się wysokim poziomem energooszczędności dla Twojego domu dzięki połączeniu 3-szybowego pakietu z ciepłą ramką dystansową TGI Spacer.



SKYFENS SUPRO TRIPLE TERMO



Energooszczędność	<ul style="list-style-type: none"> • pakiet 3-szybowy z ciepłą ramką TGI Spacer • prosty klasyczny profil PVC • parametr $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
Materiał	<ul style="list-style-type: none"> • PCV bezotłowiowe • stalowe wzmocnienia
Oś obrotu	<ul style="list-style-type: none"> • podwyższona (okno 3/4)
Otwieranie	<ul style="list-style-type: none"> • manualne wspomagane siłownikami gazowymi
Klamka	<ul style="list-style-type: none"> • zamontowana na dole • dwie pozycje pasywnej wentylacji

Dane techniczne:

Współczynnik U_w	Współczynnik U_g	Izolacyjność akustyczna	Przepuszczalność powietrza	Klasa wodoszczelności	Odporność na obciążenie wiatrem
1,1 W/m ² K	0,5 W/m ² K	32 dB	klasa 4	klasa E1200	klasa C4

■ **Wysoki poziom energooszczędności** zapobiega stratom ciepła Twojego domu w okresie zimowym oraz pozwala zaoszczędzić na ogrzewaniu. Połączenie pakietu 3-szybowego z ciepłą ramką TGI Spacer obniża współczynnik U_w do 1,1 W/m²K.

■ **Bezpieczeństwo użytkowania.** Okno zostało wyposażone w innowacyjny zawias ramowy, który zwiększa bezpieczeństwo, wytrzymałość oraz funkcjonalność okna na długie lata.

■ **Innowacyjny system odwodnienia** rozwiązuje problem zbierających się kropli wodnych. Okno posiada stosowne otwory odprowadzające wilgoć, wodę na zewnątrz okna.

■ **Design.** Okno o prostym klasycznym profilu idealnie rozświetli wnętrza o każdym stylu. Srebrna listwa wykorzystywana do wykończenia pakietu szybowego spawia iż okno SUPRO podkreśli nowoczesny styl Twojego dachu.

■ **Podwyższona oś obrotu** zwiększa widoczność z okna oraz swobodny dostęp.

■ **Łatwe otwieranie okna dachowego** uzyskano dzięki zastosowaniu siłowników gazowych, które zapewniają stabilność pozycji.

■ **Długotrwała żywotność.** Estetyczny, odporny na starzenie, nie wrażliwy na wilgoć i zmiany temperatury PVC, idealny do zastosowania w każdym pomieszczeniu Twojego domu.

■ **Ułatwiony montaż kołnierzy** dzięki poszerzonym rowkom w ramie. Zastosowane kątowniki zwiększają zakres regulacji montowanego okna.

■ **Prostsze serwisowanie pakietów szybowych.** Montaż „od czoła” w konstrukcji okna SUPRO daje możliwość wymiany samego pakietu szybowego.



Wymiary standardowe okien:

5/7	5/9	5/11	6/9	6/11	6/14	7/9	7/11	7/14	7/16	9/11	9/14	11/11	11/14
550x780	550x980	550x1180	660x980	660x1180	660x1400	780x980	780x1180	780x1400	780x1600	940x1180	940x1400	1140x1180	1140x1400

Oferujemy możliwość wykonania okien dachowych na zamówienie w każdym wymiarze znajdującym się w przedziale między naszym najmniejszym a największym standardowym modelem, zapewniając idealne dopasowanie do indywidualnych projektów.

Skyfens SUPRO Triple

Okna dachowe Skyfens SUPRO Triple są połączeniem klasycznego prostego profilu i pakietu 3-szybowego. Współczynnik ciepła U_w jest na poziomie $1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$.



SKYFENS SUPRO TRIPLE



Energooszczędność	<ul style="list-style-type: none"> • pakiet 3-szybowy • prosty klasyczny profil PVC • parametr $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
Materiał	<ul style="list-style-type: none"> • PCV bezołowiowe • stalowe wzmocnienia
Oś obrotu	<ul style="list-style-type: none"> • podwyższona (okno 3/4)
Otwieranie	<ul style="list-style-type: none"> • manualne wspomagane siłownikami gazowymi
Klamka	<ul style="list-style-type: none"> • zamontowana na dole • dwie pozycje pasywnej wentylacji

Dane techniczne:

Współczynnik U_w	Współczynnik U_g	Izolacyjność akustyczna	Przepuszczalność powietrza	Klasa wodoszczelności	Odporność na obciążenie wiatrem
1,2 $\text{W/m}^2\text{K}$	0,5 $\text{W/m}^2\text{K}$	32 dB	klasa 4	klasa E1200	klasa C4

■ **Wysoki poziom energooszczędności** zapobiega stratom ciepła Twojego domu w okresie zimowym oraz pozwala zaoszczędzić na ogrzewaniu. Współczynnik przenikania ciepła U_w 1,2 $\text{W/m}^2\text{K}$.

■ **Bezpieczeństwo użytkowania.** Okno zostało wyposażone w innowacyjny zawias ramowy, który zwiększa bezpieczeństwo, wytrzymałość oraz funkcjonalność okna na długie lata.

■ **Innowacyjny system odwodnienia** rozwiązuje problem zbierających się kropli wodnych. Okno posiada stosowne otwory odprowadzające wilgoć, wodę na zewnątrz okna.

■ **Design.** Okno o prostym klasycznym profilu idealnie rozświetli wnętrza o każdym stylu. Srebrna listwa wykorzystywana do wykończenia pakietu szybowego spawia iż okno SUPRO podkreśli nowoczesny styl Twojego dachu.

■ **Podwyższona oś obrotu** zwiększa widoczność z okna oraz swobodny dostęp.

■ **Łatwe otwieranie okna dachowego** uzyskano dzięki zastosowaniu siłowników gazowych, które zapewniają stabilność pozycji.

■ **Długotrwała żywotność.** Estetyczny, odporny na starzenie, nie wrażliwy na wilgoć i zmiany temperatury PVC, idealny do zastosowania w każdym pomieszczeniu Twojego domu.

■ **Ułatwiony montaż kołnierzy** dzięki poszerzonym rowkom w ramie. Zastosowane kątowniki zwiększają zakres regulacji montowanego okna.

■ **Prostsze serwisowanie** pakietów szybowych. Montaż „od czoła” w konstrukcji okna SUPRO daje możliwość wymiany samego pakietu szybowego.



Wymiary standardowe okien:

5/7	5/9	5/11	6/9	6/11	6/14	7/9	7/11	7/14	7/16	9/11	9/14	11/11	11/14
550x780	550x980	550x1180	660x980	660x1180	660x1400	780x980	780x1180	780x1400	780x1600	940x1180	940x1400	1140x1180	1140x1400

Oferujemy możliwość wykonania okien dachowych na zamówienie w każdym wymiarze znajdującym się w przedziale między naszym najmniejszym a największym standardowym modelem, zapewniając idealne dopasowanie do indywidualnych projektów.