



Skyfens Supro Loft Triple

Skyfens Supro Loft Triple Dachluken bieten dank ihrer Dreifachverglasung ($U_w 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$) eine gute Wärmedämmung. Sie sind auch in großen Größen für eine bessere Innenbeleuchtung erhältlich. Neue verstellbare Scharniere und Gasdruckfedern machen den Einbau einfacher und bequemer.

SKYFENS SUPRO LOFT TRIPLE



Energie-Effizienz	<ul style="list-style-type: none"> • 3-fach verglastes Paket • einfaches klassisches Profil • Parameter $U_w=1,2W/m^2K$
Material	<ul style="list-style-type: none"> • Bleifreies PVC • Stahl-Verstärkungen
Eröffnung	<ul style="list-style-type: none"> • manuell zur Seite • Größen 6/9, 6/11, 7/9, 7/11 mit Gasdruckfedern • können zur rechten oder linken Seite des Daches geöffnet werden
Handgriff	<ul style="list-style-type: none"> • zwei passive Lüftungspositionen

Technische Daten:

Koeffizient U_w	Koeffizient U_g	Schalldämmung	Luftdurchlässigkeit	Wasserdichtheitsklas	Widerstand gegen Windlast
1,2 W/m²K	0,5 W/m²K	32 dB	Klasse 4	Klasse E1200	Klasse C4

■ **SUPRO Loft Triple** Dachluke - mit einem Dreifachverglasungspaket, das einen Wärmedurchgangskoeffizienten (U_w) von 1,2 W/m²K erreicht. Es ist eine ideale Wahl für beheizte und unbeheizte Räume und bietet eine gute thermische Isolierung.

■ **Innovatives Scharnier.** Erhöhte Sicherheit und Funktionalität dank des neuen Scharniers, das nicht nur die Haltbarkeit verbessert, sondern auch eine Sanfte Einstellung des Dachlufenflugs ermöglicht, was eine perfekte Passform gewährleistet.

■ **Zusätzliche Größenoptionen** - Wir haben neue, große Größen für Dachfenster eingeführt: 6/11 und 7/11, die den Anforderungen von Projekten mit größeren Installationslösungen entsprechen und zusätzlichen Lichteinfall bieten.

■ **Zugänglichkeit und Ergonomie** - Die Dachlufen können nach rechts oder links geöffnet werden, was den Zugang zum Dach erleichtert. Das seitliche Öffnen mit Verriegelung stellt sicher, dass der Flügel in einem 90-Grad-Winkel offen bleibt.

■ **Öffnungsmechanismen** - Bei den Größen 5/7 und 5/9 wird ein Öffnungsmechanismus verwendet, der die manuellen Öffnungs- und Schließvorgänge erleichtert. In größeren Größen 6/9, 6/11, 7/9 und 7/11 sind doppelte Gasdruckfedern mit Dämpfungsfunktion eingebaut, die eine sanfte und sichere Nutzung gewährleisten.

Standardabmessungen für Dachlufen:

5/7*	5/9*	6/9**	6/11**	7/9**	7/11**
550x780	550x980	660x980	660x1180	780x980	780x1180

* Abmessungen von Dachlufen mit eingebautem Scharnier

** Abmessungen von Dachlufen mit eingebauter Gasdruckfedern als Öffnungshilfe

■ **Optimaler Schutz gegen äußere Bedingungen** dank vier Dichtungen, die gegen niedrige Temperaturen beständig sind und die maximale Dichtigkeit der Dachluke gewährleisten.

■ **Ästhetik und einfache Wartung** - Das Dachlufen hat ein klassisches Design, das gut zu verschiedenen Einrichtungsstilen passt und nur minimale Wartung erfordert, die sich auf gelegentliches Waschen beschränkt.

■ **Passive Belüftung** - Der Griff ermöglicht das Ankippen der Dachluke in zwei Positionen, was eine effektive und einstellbare Belüftung ermöglicht.

■ **Installation auf verschiedenen Dachneigungen und -bedeckungen** - Das Dachlufen kann auf Dächern mit einer Neigung von 15 bis 70 Grad und auf jedem Dachmaterial installiert werden, was eine breite Kompatibilität und Flexibilität in der Anpassung an verschiedene Dachkonstruktionen bietet.

- Scharniere (5/7, 5/9)



- Gasdruckfedern (6/9, 6/11, 7/9, 7/11)

