




# Skyfens Skylight Loft Termo

Wyłazy dachowe Skylight charakteryzują się, unikalną, prostą geometrią ocieplonego profilu. Zapewniają łatwe i bezpieczne wyjście na dach.

# SKYFENS SKYLIGHT LOFT TERMO



Energooszczędność	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pakiet 2-szybowy z ciepłą ramką TGI Spacer</li> <li>• oryginalny prosty ocieplony profil</li> <li>• parametr <math>U_w = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li> </ul>
Materiał	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PCV bezołowiowe</li> <li>• stalowe wzmocnienia</li> </ul>
Otwieranie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• manualne na bok</li> <li>• możliwość otwierania na prawą lub na lewą stronę dachu</li> </ul>
Klamka	<ul style="list-style-type: none"> <li>• jedna pozycja pasywnej wentylacji</li> </ul>

## Dane techniczne:

Współczynnik $U_w$	Współczynnik $U_g$	Izolacyjność akustyczna	Przepuszczalność powietrza	Klasa wodoszczelności	Odporność na obciążenie wiatrem
1,5 W/m <sup>2</sup> K	1,0 W/m <sup>2</sup> K	33 dB	klasa 4	klasa E1200	klasa C3

■ Wyłazy dachowe posiadają wysokie parametry termoizolacyjne, dedykowane do pomieszczeń nieogrzewanych, które nie wykluczają możliwości ich zastosowania w pomieszczeniach ogrzewanych.

■ Długotrwała żywotność. Estetyczny, odporny na starzenie, nie wrażliwy na wilgoć i zmiany temperatury PVC, idealny do zastosowania w każdym pomieszczeniu Twojego domu.

■ Funkcjonalność. Dzięki możliwości otwierania na prawą lub lewą stronę dachu zapewniają łatwe wyjście na dach.

■ Otwierany na bok wyłaz posiada blokadę otwarcia/zamknięcia zapewniającą otwartą o 90 stopni pozycję skrzydła pozwalającą bezpiecznie wyjść na dach.

■ Możliwy montaż na dachu o kącie nachylenia od 15 do 70 stopni.

■ Zamontowana klamka pozwala na rozszczelnienie wyłazu do pozycji wietrzenia.

■ System czterech uszczeliek odpornych na niskie temperatury zapewnia doskonałą szczelność wyłazu dachowego Skylight.

■ Design. Wyłaz o oryginalnym prostym ocieplonym profilem sprostą każdym wymaganiom designerskim.

■ Nie wymaga specjalnych zabiegów konserwacyjnych. Pielęgnacja ogranicza się do mycia okien.

## Wymiary standardowe wyłazów:

4/7	5/7	5/9	6/9	7/9
450x730	550x780	550x980	660x980	780x980

