

# Skyfens

## SKYLIGHT Plus Termo

Okna dachowe Skylight Plus Termo są połączeniem nowego prostego profilu i sprawdzonego pakietu 2-szybowego.

Współczynnik ciepła  $U_w$  jest na poziomie  $1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ .



# SKYFENS SKYLIGHT PLUS TERMO



Energooszczędność	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pakiet 2-szybowy z ciepłą ramką TGI Spacer</li> <li>• prosty klasyczny profil</li> <li>• parametr <math>U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li> </ul>
Materiał	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PCV bezołowiowe</li> <li>• stalowe wzmocnienia</li> </ul>
Oś obrotu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• podwyższona (okno 3/4)</li> </ul>
Otwieranie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• manualne wspomagane siłownikami gazowymi</li> </ul>
Klamka	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zamontowana na dole</li> <li>• jedna pozycja pasywnej wentylacji</li> </ul>

## Dane techniczne:

Współczynnik $U_w$	Współczynnik $U_g$	Izolacyjność akustyczna	Przepuszczalność powietrza	Klasa wodoszczelności	Odporność na obciążenie wiatrem
1,3 W/m <sup>2</sup> K	1,1 W/m <sup>2</sup> K	31 dB	klasa 3	klasa E1200	klasa C4

■ Nowy **ulepszony profil** w połączeniu z pakietem 2-szybowym gwarantuje zrównoważony bilans pozyskiwania i strat energii cieplnej. Współczynnik  $U_w$  na poziomie 1,3 W/m<sup>2</sup>K.

■ **Pakiet czterech specjalnych uszczeliek** zapobiega przeciekom oraz wpływa na wyższy poziom zabezpieczenia termicznego okna.

■ **Podwyższona oś obrotu 3/4** zwiększa widoczność z okna oraz umożliwia swobodny dostęp do przestrzeni okiennej.

■ **Ułatwiony montaż kołnierzy** dzięki poszerzonym rowkom w ramie. Zastosowane kątowniki zwiększają zakres regulacji montowanego okna.

■ **Bezpieczeństwo użytkownika.** Okno zostało wyposażone w innowacyjny zawias ramowy, który zwiększa bezpieczeństwo, wytrzymałość oraz funkcjonalność okna na długie lata.

■ Zewnętrzne obłachowanie okna dachowego **zabezpiecza okucia przed wpływem czynników atmosferycznych** oraz poprawia doszczelnienie połączenia ościeżnica-skrzydło.

■ **Montaż okna we wszystkich rodzajach pokryć dachowych** w dachach o kącie nachylenia 15-70 stopni.

■ **Nie wymaga specjalnych zabiegów konserwacyjnych.** Pielęgnacja ogranicza się do mycia okien.

■ **Wygodna pozycja do mycia** zewnętrznej strony okna - odwrócenie skrzydła o 120 stopni.



## Wymiary standardowe okien:

5/7	5/9	5/11	6/9	6/11	6/14	7/9	7/11	7/14	7/16	9/11	9/14	11/11	11/14
550x780	550x980	550x1180	660x980	660x1180	660x1400	780x980	780x1180	780x1400	780x1600	940x1180	940x1400	1140x1180	1140x1400

Oferujemy możliwość wykonania okien dachowych na zamówienie w każdym wymiarze znajdującym się w przedziale między naszym najmniejszym a największym standardowym modelem, zapewniając idealne dopasowanie do indywidualnych projektów.