



## Skyfens Skylight Loft **Termo**

Die **Skylight Loft Termo** Dachluken, die einen einfachen und sicheren Zugang zum Dach ermöglichen, zeichnen sich durch eine einzigartige, einfache Profilgeometrie aus.

# SKYFENS SKYLIGHT LOFT TERMO



Energieeffizienz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2-Glasscheiben-Paket mit Warmrahmen TGI Spacer</li> <li>• originelles, gerades, isoliertes Profil</li> <li>• Parameter <math>U_w=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li> </ul>
Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bleifreies PVC</li> <li>• Stahlverstärkungen</li> </ul>
Öffnen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• manuell zur Seite</li> <li>• links oder rechts</li> </ul>
Fenstergriff	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eine passive Lüftungsposition</li> </ul>

## Technische Daten:

U <sub>w</sub> -Wert	U <sub>g</sub> -Wert	Schalldämmung	Luftdurchlässigkeit	Wasserdichtigkeits-klasse	Widerstand gegen Windlast
1,5 W/m <sup>2</sup> K	1,0 W/m <sup>2</sup> K	30 dB	klasse 4	klasse E1200	klasse C3

- Die Dachluken verfügen über **hohe Wärmedämmparameter**. Sie sind ideal sowohl für die unbeheizten als auch beheizten Räume. Der U<sub>w</sub>-Wert liegt bei 1,5 W/m<sup>2</sup>K.
- **Lange Lebensdauer**. Ästhetisches, alterungsbeständiges, gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen unempfindliches PVC, ideal für den Einsatz in jedem Raum Ihres Hauses.
- **Zugänglichkeit und Ergonomie**. Die Dachfenster können nach rechts oder links geöffnet werden, was den Zugang zum Dach erleichtert. Das seitliche Öffnen mit Verriegelung stellt sicher, dass der Flügel in einem 90-Grad-Winkel offen bleibt.
- **Passive Belüftung** - der Fenstergriff ermöglicht das Öffnen der Dachluken und gibt eine effektive und einstellbare Belüftung.
- **Vier spezielle Dichtungen** gewährleisten den optimalen Schutz gegen niedrige Temperaturen und die maximale Dichtigkeit der Dachluke.
- **Design**. Das Fenster mit einem klassischen Profil erhellt perfekt Innenräume in jedem Einrichtungsstil.
- **Besondere Wartung** ist nicht erforderlich und beschränkt sich auf die Reinigung der Dachluke.

## Standardabmessungen für Dachluken:

4/7	5/7	5/9	6/9	7/9
450x730	550x780	550x980	660x980	780x980

