

## Trappes de toit



## Skyfens Skylight Loft **Termo**

Les trappes de toit Loft Termo se caractérisent par une géométrie simple et unique de profile chauffant. Ils fournissent une sortie facile et sûre sur le toit.

# SKYFENS SKYLIGHT LOFT TERMO



Économie d'énergie	<ul style="list-style-type: none"> <li>double vitrage avec un cadre chaud TGI Spacer</li> <li>profilé chauffant simple original</li> <li>paramètre <math>U_w=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li> </ul>
Matériau	<ul style="list-style-type: none"> <li>PVC sans plomb</li> <li>renforts en acier</li> </ul>
Ouverture	<ul style="list-style-type: none"> <li>manuelle sur le côté</li> <li>possibilité d'ouverture à droite ou à gauche du toit</li> </ul>
Poignée	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 position de ventilation passive</li> </ul>

## Données techniques :

Coefficient $U_w$	Coefficient $U_g$	Isolation acoustique	Perméabilité à l'air	Classe d'étanchéité	Résistance à la charge de vent
1,5 W/m <sup>2</sup> K	1,0 W/m <sup>2</sup> K	30 dB	classe No. 4	classe No. E1200	classe No. C3

- **Les trappes de toit ont des paramètres d'isolation** thermique élevés, dédiés aux pièces non chauffées qui n'excluent pas la possibilité de les utiliser dans des pièces chauffées. Le coefficient  $U_w$  est de 1,5 W/m<sup>2</sup>K.
- **Longue durée de vie PVC** esthétique, résistant au vieillissement, insensible à l'humidité et aux changements de température, idéal pour une utilisation dans toutes les pièces de votre maison.
- **Fonctionnalité.** Grâce à la possibilité d'ouverture à droite ou à gauche du toit, elles assurent une sortie facile sur le toit.
- **La trappe à ouverture** latérale est équipée d'un verrou d'ouverture/fermeture qui assure une position ouverte de l'ouvrant à 90 degrés, vous permettant ainsi d'accéder au toit en toute sécurité.
- **Installation possible** sur le toit avec un angle d'inclinaison de 15 à 70 degrés.
- **La poignée installée** permet de desceller la trappe en position de ventilation.
- **Grâce à un système de quatre joints** résistant aux basses températures, les trappes de toit Skylight sont parfaitement étanches.
- **Design.** La trappe au profil original, simple et chauffant répondra à toutes les exigences de conception.
- **Elle ne nécessite aucun entretien particulier.** Les soins se limitent au nettoyage des fenêtres.

## Dimensions standard des trappes:

4/7	5/7	5/9	6/9	7/9
450x730	550x780	550x980	660x980	780x980

