

Botole per tetto



Skyfens Skylight Loft Termo

Le botole da tetto **Skylight Loft Termo** sono caratterizzate da una geometria unica e semplice del profilo riscaldato. Forniscono un'uscita facile e sicura sul tetto

SKYFENS SKYLIGHT LOFT TERMO



Risparmio energetico	<ul style="list-style-type: none"> Pacchetto a 2 vetri con telaio caldo TGI Spacer profilo isolante semplice originale parametro $U_w=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
Materiale	<ul style="list-style-type: none"> PVC senza piombo rinforzi in acciaio
Apertura	<ul style="list-style-type: none"> manuale a parte possibilità di apertura sul lato destro o sinistro del tetto
Maniglia	<ul style="list-style-type: none"> una posizione di ventilazione passiva

Dati tecnici:

Coefficiente U_w	Coefficiente U_g	Isolamento acustico	Permeabilità all'aria	Grado di impermeabilità	Resistenza al carico del vento
1,5 W/m ² K	1,0 W/m ² K	30 dB	classe 4	classe E1200	classe C3

- **Le botole per tetto hanno parametri** di isolamento termico elevati, dedicati agli ambienti non riscaldati, che non escludono la possibilità di utilizzarli in ambienti riscaldati. Il coefficiente U_w è circa **1,5 W/m²K**.
- **Lunga durata.** Estetica, resistente all'invecchiamento, non sensibile all'umidità e agli sbalzi di temperatura del PVC, ideale per l'utilizzo in qualsiasi ambiente della tua casa.
- **Funzionalità.** Grazie alla possibilità di apertura sul lato destro o sinistro del tetto, consentono un facile accesso al tetto.
- **La botola aperta lateralmente** ha un blocco di apertura/chiusura per garantire l'apertura dell'anta di 90 gradi e consentire un accesso sicuro al tetto.
- **Design.** La botola con un profilo riscaldato semplice originale soddisferà qualsiasi esigenza di design.
- **Installazione** di finestre in tutti i tipi di tetti, con inclinazioni di 15-70 gradi.
- La maniglia montata consente di aprire la botola in posizione di ventilazione.
- Il sistema di quattro guarnizioni resistenti alle basse temperature garantisce una perfetta tenuta della botola Skylight.
- Non è necessaria alcuna manutenzione speciale. La cura si limita alla pulizia dei vetri.

Dimensioni standard delle finestre:

4/7	5/7	5/9	6/9	7/9
450x730	550x780	550x980	660x980	780x980

