


Skyfens Skylight

Le finestre per tetti Skylight si distinguono soprattutto per il loro aspetto attraente e leggero con linee rette.





Risparmio energetico	<ul style="list-style-type: none"> pacchetto a 2 vetri profilo in PVC semplice e classico parametro $U_w=1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$
Materiale	<ul style="list-style-type: none"> PVC senza piombo rinforzi in acciaio
Asse di rotazione	<ul style="list-style-type: none"> rialzata (finestra 3/4)
Apertura	<ul style="list-style-type: none"> manuale
Maniglia	<ul style="list-style-type: none"> installata in basso una posizione di ventilazione passiva

Dati tecnici:

Coefficiente U_w	Coefficiente U_g	Isolamento acustico	Permeabilità all'aria	Grado di impermeabilità	Resistenza al carico del vento
1,4 W/m ² K	1,1 W/m ² K	30 dB	classe 3	classe E1050	classe C3

- **Un profilo classico e semplice** in combinazione con un'unità a doppio vetro garantisce un equilibrio tra l'acquisizione e la perdita di energia termica. Il coefficiente U_w è di circa 1,4 W/m²K.
- **Lunga durata.** Estetica, resistente all'invecchiamento, non sensibile all'umidità e agli sbalzi di temperatura del PVC, ideale per l'utilizzo in qualsiasi ambiente della tua casa.
- **Una rialzata asse di rotazione** aumenta la visibilità dalla finestra e ne facilita l'accesso.
- **Design.** Una finestra dal profilo semplice e classico illuminerà perfettamente qualsiasi stile di interni.
- **Il sistema d'autore brevettato** di ferramenta garantisce la piena stabilità dell'anta, sia nella funzione di ribalta, di apertura che di rotazione, mantenendo sempre la massima sicurezza.
- **Il sistema di quattro guarnizioni** a bassa temperatura garantisce la perfetta tenuta della finestra per tetto Skylight.
- **Installazione di finestre** in tutti i tipi di tetti, con inclinazioni di 15-70 gradi.
- **Il rivestimento esterno** della finestra per tetto protegge la ferramenta dagli agenti atmosferici e migliora la tenuta del collegamento telaio-anta.
- Le ferramenta ammortizzanti non necessitano di alcuna regolazione.
- Non è necessaria alcuna manutenzione speciale. La cura si limita alla pulizia dei vetri.
- Posizione comoda per pulire l'esterno della finestra - ruotando l'anta di 120 gradi.



Dimensioni standard delle finestre:

5/7	5/9	5/11	6/9	6/11	6/14	7/9	7/11	7/14	7/16	9/11	9/14	11/11	11/14
550x780	550x980	550x1180	660x980	660x1180	660x1400	780x980	780x1180	780x1400	780x1600	940x1180	940x1400	1140x1180	1140x1400

*Offriamo la possibilità di realizzare finestre da tetto su misura in qualsiasi dimensione tra il nostro modello standard più piccolo e quello più grande, garantendo un adattamento perfetto ai singoli progetti.