



Supro Loft Triple Termo

Wyłazy dachowe **Skyfens Supro Loft Triple Termo** oferują doskonałą termoizolację dzięki potrójnemu pakietowi szybowemu z ciepłą ramką ($U_w 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$). Idealne do dużych otworów dachowych, zapewniają równowagę między kosztami a efektywnością energetyczną.

SUPRO LOFT TRIPLE TERMO



Energooszczędność	<ul style="list-style-type: none"> • pakiet 3-szybowy z ciepłą ramką TGI Spacer • prosty klasyczny profil • parametr $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
Materiał	<ul style="list-style-type: none"> • PCV bezotłowiowe • stalowe wzmocnienia
Otwieranie	<ul style="list-style-type: none"> • manualne na bok • rozmiary 6/X i 7/X z siłownikami gazowymi • możliwość otwierania na prawą lub na lewą stronę dachu
Klamka	<ul style="list-style-type: none"> • dwie pozycje pasywnej wentylacji

Dane techniczne:

Współczynnik U_w	Współczynnik U_g	Izolacyjność akustyczna szyby	Przepuszczalność powietrza	Klasa wodoszczelności	Odporność na obciążenie wiatrem
1,1 W/m ² K	0,5 W/m ² K	32 dB	klasa 4	klasa E1200	klasa C5

- **Wyłazy dachowe SUPRO Loft Triple Termo** z trzyszybowym pakietem i ciepłą ramką TGI Spacer skutecznie obniżają współczynnik przenikania ciepła (U_w) do wartości 1,1 W/m²K. Idealne dla pomieszczeń ogrzewanych oraz nieogrzewanych dzięki znakomitym parametrom termoizolacyjnym.
- **Innowacyjny Zawias.** Zwiększone bezpieczeństwo i funkcjonalność dzięki nowemu zawiasowi, który poza podnoszeniem wytrzymałości, pozwala na płynną regulację położenia skrzydła względem ramy, zapewniając idealne dopasowanie.
- **Dodatkowe opcje wymiarowe** – wprowadziliśmy nowe, duże wymiary wyłazów: 6/11 i 7/11, które odpowiadają na potrzeby projektów wymagających większych rozwiązań instalacyjnych i oferują dodatkową przestrzeń świetlną.
- **Dostępność i ergonomia** – wyłazy można otwierać na prawo lub lewo, co ułatwia dostęp na dach. Boczne otwieranie z blokadą zapewnia utrzymanie skrzydła w pozycji otwartej na 90 stopni.
- **Innowacyjne mechanizmy otwierania** – dla rozmiarów 5/7 i 5/9 zastosowano rozwórkę, która ułatwia manualne operacje otwierania i zamykania. W większych wymiarach 6/9+ zamontowano podwójne siłowniki gazowe z funkcją tłumienia, zapewniające płynność i bezpieczeństwo użytkownika.
- **Optymalna ochrona przed warunkami zewnętrznymi** dzięki czterem uszczelkom odpornym na niskie temperatury, które zapewniają maksymalną szczelność wyłazu.
- **Estetyka i łatwość w utrzymaniu** – wyłaz o klasycznym designie świetnie wkomponowuje się w różne style wnętrz i wymaga minimalnej pielęgnacji, ograniczającej się do okazjonalnego mycia.
- **Wentylacja pasywna** – klamka umożliwia rozszczelnienie wyłazu w dwóch pozycjach, co umożliwi efektywną i regulowaną wentylację.
- **Montaż na różnych nachyleniach i pokryciach dachowych** wyłaz można instalować na dachach o kącie nachylenia od 15 do 70 stopni oraz na dowolnym typie pokrycia dachowego, co zapewnia szeroką kompatybilność i elastyczność w adaptacji do różnorodnych konstrukcji dachów.

Wymiary standardowe wyłazów:

5/7*	5/9*	6/9**	6/11**	7/9**	7/11**
550x780	550x980	660x980	660x1180	780x980	780x1180

* wymiary wyłazów z zamontowaną rozwórką ** wymiary wyłazów z zamontowanymi siłownikami gazowymi wspomagającymi otwieranie

- rozwórka (5/x)



- siłownik gazowy (6/x i 7/x)

