

Skyfens SUPRO Triple **Termo**

Les fenêtres de toit Skyfens SUPRO Triple Termo se caractérisent par un haut niveau d'efficacité énergétique pour votre maison grâce à la combinaison d'un paquet 3 vitrages avec d'un cadre d'entretoise TGI Spacer chaud.



SKYFENS SUPRO TRIPLE TERMO



Économie d'énergie	<ul style="list-style-type: none"> triple vitrage avec un cadre chaud TGI Spacer profilé en PVC simple paramètre $U_w=0,93 \text{ W/m}^2\text{K}$
Matériau	<ul style="list-style-type: none"> PVC sans plomb renforts en acier
Pivot	<ul style="list-style-type: none"> surélevé (fenêtre 3/4)
Ouverture	<ul style="list-style-type: none"> manuel supporté par des actionneurs gaz
Poignée	<ul style="list-style-type: none"> montée en bas 2 positions de ventilation passive

Données techniques :

Coefficient U_w	Coefficient U_g	Isolation acoustique	Perméabilité à l'air	Classe d'étanchéité	Résistance à la charge de vent
0,93 W/m ² K	0,5 W/m ² K	32 dB	class No. 4	class No. E1200	class No. C4

- **Le haut niveau** d'efficacité énergétique empêche la perte de chaleur de votre maison en hiver et vous permet de faire des économies de chauffage. La combinaison d'un triple vitrage et un cadre chaud TGI Spacer abaisse le coefficient U_w à 0,93 W/m²K.
- **Sécurité d'utilisation.** La fenêtre est équipée d'une charnière de cadre innovante qui augmente la sécurité, la durabilité et la fonctionnalité de la fenêtre pendant de nombreuses années.
- **Un système de drainage** innovant résout un problème d'accumulation de condensation d'eau. Cette nouvelle fenêtre est équipée de trous appropriés qui évacuent l'humidité et la condensation à l'extérieur de la fenêtre.
- **Design.** La fenêtre au profil classique et simple éclairera parfaitement les intérieurs de tout style. Grâce à la bande argentée utilisée pour la finition du vitrage, la fenêtre SUPRO met en valeur le style moderne de votre toit.
- **Le pivot** surélevé augmente la visibilité depuis la fenêtre et le libre accès.
- **Entretien plus facile des paquets de vitres.** L'installation « par l'avant » dans la structure de la fenêtre SUPRO permet de remplacer le vitrage lui-même.
- **L'ouverture facile de la fenêtre** de toit est obtenue grâce à l'utilisation d'actionneurs à gaz qui assurent la stabilité de la position.
- **Longue durée de vie PVC** esthétique, résistant au vieillissement, insensible à l'humidité et aux changements de température, idéal pour une utilisation dans toutes les pièces de votre maison.
- **Montage facilité des solins** grâce à des rainures élargies dans le cadre. Les cornières utilisées augmentent la plage de réglage de la fenêtre installée.



Dimensions standard des fenêtres:

5/7	5/9	5/11	6/9	6/11	6/14	7/9	7/11	7/14	7/16	9/11	9/14	11/11	11/14
550x780	550x980	550x1180	660x980	660x1180	660x1400	780x980	780x1180	780x1400	780x1600	940x1180	940x1400	1140x1180	1140x1400

*Nous offrons la possibilité de fabriquer des fenêtres de toit sur mesure dans toutes les dimensions comprises entre notre plus petit et notre plus grand modèle standard, assurant ainsi un ajustement parfait à vos projets individuels.