

# Skyfens SUPRO Triple

Le finestre per tetti Skyfens SUPRO Triple sono una combinazione di un classico profilo rettilineo e di un pacchetto a 3 pannelli. Il coefficiente termico  $U_w$  è pari a  $1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ .



# SKYFENS SUPRO TRIPLE



Risparmio energetico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• triplo vetro</li> <li>• profilo in PVC semplice e classico</li> <li>• parametro <math>U_w=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li> </ul>
Materiale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PVC senza piombo</li> <li>• rinforzi in acciaio</li> </ul>
Asse di rotazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rialzata (finestra 3/4)</li> </ul>
Apertura	<ul style="list-style-type: none"> <li>• manuale con attuatori a gas</li> </ul>
Maniglia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• installata in basso</li> <li>• due posizioni di micro inclinazione nella maniglia</li> </ul>

## Dati tecnici:

Coefficiente $U_w$	Coefficiente $U_g$	Isolamento acustico	Permeabilità all'aria	Grado di impermeabilità	Resistenza al carico del vento
1,1 W/m <sup>2</sup> K	0,5 W/m <sup>2</sup> K	32 dB	classe 4	classe E1200	classe C4

- **L'alto livello di efficienza energetica** evita che la tua casa disperda calore in inverno e ti consente di risparmiare sul riscaldamento. Il coefficiente di scambio termico  $U_w$  è pari a  $U_w 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ .
- **Sicurezza d'uso.** La finestra è stata dotata di un'innovativa cerniera a telaio, che aumenta per molti anni la sicurezza, la durata e la funzionalità della finestra stessa.
- **L'innovativo sistema di drenaggio** risolve il problema dell'accumulo di condensa. La finestra ha aperture appropriate per drenare l'umidità e l'acqua all'esterno della finestra.
- **Design.** Una finestra dal profilo semplice e classico illuminerà perfettamente qualsiasi stile di interni. La fascia argentata utilizzata per rifinire la vetrata fa sì che la finestra SUPRO enfatizzi lo stile moderno del vostro tetto.
- **Una rialzata asse di rotazione aumenta** la visibilità dalla finestra e ne facilita l'accesso
- **Manutenzione più semplice** dei pacchetti di vetro. Il montaggio frontale nella struttura della finestra SUPRO consente la sostituzione del pacchetto stesso.
- La facile apertura della finestra per tetto è ottenuta grazie all'utilizzo di attuatori a gas che garantiscono la stabilità della posizione.
- Lunga durata. Estetica, resistente all'invecchiamento, non sensibile all'umidità e agli sbalzi di temperatura del PVC, ideale per l'utilizzo in qualsiasi ambiente della tua casa.
- Installazione facilitata delle flange grazie alle scanalature allargate nel telaio. Le squadre angolari aumentano il campo di regolazione della finestra installata.
- Installazione di finestre in tutti i tipi di tetti, con inclinazioni di 15-70 gradi.



## Dimensioni standard delle finestre:

5/7	5/9	5/11	6/9	6/11	6/14	7/9	7/11	7/14	7/16	9/11	9/14	11/11	11/14
550x780	550x980	550x1180	660x980	660x1180	660x1400	780x980	780x1180	780x1400	780x1600	940x1180	940x1400	1140x1180	1140x1400

\*Offriamo la possibilità di realizzare finestre da tetto su misura in qualsiasi dimensione tra il nostro modello standard più piccolo e quello più grande, garantendo un adattamento perfetto ai singoli progetti.