

# Skyfens SUPRO Triple

Okna dachowe Skyfens **SUPRO Triple** są połączeniem klasycznego prostego profilu i pakietu 3-szybowego. Współczynnik ciepła  $U_w$  jest na poziomie  $1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ .





Energooszczędność	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pakiet 3-szybowy</li> <li>• prosty klasyczny profil PVC</li> <li>• parametr <math>U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li> </ul>
Materiał	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PCV bezotłowiowe</li> <li>• stalowe wzmocnienia</li> </ul>
Oś obrotu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• podwyższona (okno 3/4)</li> </ul>
Otwieranie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• manualne wspomagane siłownikami gazowymi</li> </ul>
Klamka	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zamontowana na dole</li> <li>• dwie pozycje pasywnej wentylacji</li> </ul>

## Dane techniczne:

Współczynnik $U_w$	Współczynnik $U_g$	Izolacyjność akustyczna szyby	Przepuszczalność powietrza	Klasa wodoszczelności	Odporność na obciążenie wiatrem
1,1 W/m <sup>2</sup> K	0,5 W/m <sup>2</sup> K	32 dB	klasa 4	klasa E1200	klasa C4

- **Wysoki poziom energooszczędności** zapobiega stratom ciepła Twojego domu w okresie zimowym oraz pozwala zaoszczędzić na ogrzewaniu. Współczynnik przenikania ciepła  $U_w$  1,1 W/m<sup>2</sup>K
- **Bezpieczeństwo użytkowania.** Okno zostało wyposażone w innowacyjny zawias ramowy, który zwiększa bezpieczeństwo, wytrzymałość oraz funkcjonalność okna na długie lata.
- **Innowacyjny system odwodnienia** rozwiązuje problem zbierających się kroplin wodnych. Okno posiada stosowne otwory odprowadzające wilgoć, wodę na zewnątrz okna.
- **Design.** Okno o prostym klasycznym profilu idealnie rozświetli wnętrza o każdym stylu. Srebrna listwa wykorzystywana do wykończenia pakietu szybowego sprawia iż okno SUPRO podkreśli nowoczesny styl Twojego dachu.
- **Podwyższona oś obrotu** zwiększa widoczność z okna oraz swobodny dostęp.
- **Łatwe otwieranie okna** dachowego uzyskano dzięki zastosowaniu siłowników gazowych, które zapewniają stabilność pozycji.
- **Możliwy montaż na dachu** o kącie nachylenia **od 15 do 70 stopni.**
- **Długotrwała żywotność.** Estetyczny, odporny na starzenie, nie wrażliwy na wilgoć i zmiany temperatury PVC, idealny do zastosowania w każdym pomieszczeniu Twojego domu.
- **Ułatwiony montaż kołnierzy** dzięki poszerzonym rowkom w ramie. Zastosowane kątowniki zwiększają zakres regulacji montowanego okna.
- **Prostsze serwisowanie** pakietów szybowych. Montaż „od czoła” w konstrukcji okna SUPRO daje możliwość wymiany samego pakietu szybowego.



## Wymiary standardowe okien:

5/7	5/9	5/11	6/9	6/11	6/14	7/9	7/11	7/14	7/16	9/11	9/14	11/11	11/14
550x780	550x980	550x1180	660x980	660x1180	660x1400	780x980	780x1180	780x1400	780x1600	940x1180	940x1400	1140x1180	1140x1400

Oferujemy możliwość wykonania okien dachowych na zamówienie w każdym wymiarze znajdującym się w przedziale między naszym najmniejszym a największym standardowym modelem, zapewniając idealne dopasowanie do indywidualnych projektów.