

Finestre da tetto

Tipo	Skylight Economic	Skylight	Skylight Premium	Skylight Plus Termo	SUPRO Triple	SUPRO Triple Termo	SUPROALU
Parametri del vetro:							
Coefficiente [Ug]	1,1	1,1	1,1	1,1	0,5	0,5	0,7
Coefficiente di trasmittanza totale dell'energia solare [g]	0,64	0,64	0,64	0,64	0,53	0,53	0,53
Telaio caldo della struttura	no	no	no	si	no	si	si
Caratteristiche acustiche [dB]	n/a	30(-1;-4)	30(-1;-4)	31(-2;-5)	32(-1;-5)	32(-1;-5)	32(-1;-5)
Parametri della finestra:							
Coefficiente [Uw] (W/m²K)	1,4	1,4	1,4	1,3	1,1	0,93	1,0
Grado di impermeabilità	E1200	E1050	E1200	E1200	E1200 75° E750 15°	E1200 75° E750 15°	E1200 80° E1050 30° 9A 15°
Permeabilità all'aria	Classe 4	Classe 3	Classe 4	Classe 3	Classe 4	Classe 4	Classe 4
Resistenza al carico di neve	4H/Ar-20/4	4H-16-4T	4H-16-4T	4H/Ar-20/4	4H/Ar18/4/Ar18/4	4H/18TGI Ar/4/18TGI Ar/4	4H/12/4/12/4T
Geometria del profilo	dritto	dritto	arrotondato	dritto	dritto	dritto	arrotondato
Numero di guarnizioni	4	4	4	4	4	4	3

Botole per tetto

Tipo	Skylight Loft	Skylight Loft Termo	Skylight Loft Plus Termo	SUPRO Loft Triple	SUPRO Loft Triple Termo
Parametri del vetro:					
Coefficiente [Ug]	1,1	1,0	1,1	0,5	0,5
Coefficiente di trasmittanza totale dell'energia solare [g]	0,64	0,5	0,64	0,53	0,53
Telaio caldo della struttura	no	si	si	no	si
Caratteristiche acustiche [dB]	30(-1;-4)	30(-1;-4)	31(-2;-5)	32(-1;-5)	32(-1;-5)
Parametri della finestra:					
Coefficiente [Uw] (W/m²K)	1,8	1,4	1,4	1,2	1,1
Grado di impermeabilità	E1200	E1200	E1200	E1200	E1200
Permeabilità all'aria	Classe 4	Classe 4	Classe 3	Classe 4	Classe 4
Resistenza al carico di neve	4H-16-4T	4H-16-4T	4H/Ar-20/4	4H/Ar 18/4/Ar 18/4	4H/18TGI Ar/4/18TGI Ar/4
Geometria del profilo	dritto	arrotondato	dritto	arrotondato	dritto
Numero di guarnizioni	3	3	3	3	3