



## Skyfens Skylight Loft

Die Dachluken Skylight Loft haben ein ästhetisches, egerades Profil, das die Konstruktion ein attraktives und modernes Ambiente verleiht. Sie ermöglichen den einfachen und sicheren Zugang zum Dach.

# SKYFENS SKYLIGHT LOFT



Energieeffizienz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2-Glasscheiben-Paket</li> <li>• gerades klassisches PVC-Profil</li> <li>• Parameter <math>U_w=1,8 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li> </ul>
Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bleifreies PVC</li> <li>• Stahlverstärkungen</li> </ul>
Öffnen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• manuell zur Seite</li> <li>• links oder rechts</li> </ul>
Fenstergriff	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eine passive Lüftungsposition</li> </ul>

## Technische Daten:

U <sub>w</sub> -Wert	U <sub>g</sub> -Wert	Schalldämmung	Luftdurchlässigkeit	Wasserdichtigkeitsklasse	Widerstand gegen Windlast
1,8 W/m <sup>2</sup> K	1,1 W/m <sup>2</sup> K	30 dB	klasse 4	klasse E1200	klasse C3

- Die Dachluken verfügen über **hohe Wärmedämmparameter**. Sie sind ideal sowohl für die unbeheizten als auch beheizten Räume. Der U<sub>w</sub>-Wert liegt bei 1,8 W/m<sup>2</sup>K.
- **Lange Lebensdauer**. Ästhetisches, alterungsbeständiges, gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen unempfindliches PVC, ideal für den Einsatz in jedem Raum Ihres Hauses.
- **Zugänglichkeit und Ergonomie**. Die Dachfenster können nach rechts oder links geöffnet werden, was den Zugang zum Dach erleichtert. Das seitliche Öffnen mit Verriegelung stellt sicher, dass der Flügel in einem 90-Grad-Winkel offen bleibt.
- **Passive Belüftung** - der Fenstergriff ermöglicht das Öffnen der Dachluken und gibt eine effektive und einstellbare Belüftung.
- **Vier spezielle Dichtungen** gewährleisten den optimalen Schutz gegen niedrige Temperaturen und die maximale Dichtigkeit der Dachluke.
- **Design**. Das Fenster mit einem klassischen Profil erhellt perfekt Innenräume in jedem Einrichtungsstil.
- **Besondere Wartung** ist nicht erforderlich und beschränkt sich auf die Reinigung der Dachluke.

## Standardabmessungen für Dachluken:

4/7	5/7	5/9	6/9	7/9
450x730	550x780	550x980	660x980	780x980





## Skyfens Skylight Loft **Termo**

Die **Skylight Loft Termo** Dachluken, die einen einfachen und sicheren Zugang zum Dach ermöglichen, zeichnen sich durch eine einzigartige, einfache Profilgeometrie aus.

# SKYFENS SKYLIGHT LOFT TERMO



Energieeffizienz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2-Glasscheiben-Paket mit Warmrahmen TGI Spacer</li> <li>• originelles, gerades, isoliertes Profil</li> <li>• Parameter <math>U_w=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li> </ul>
Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bleifreies PVC</li> <li>• Stahlverstärkungen</li> </ul>
Öffnen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• manuell zur Seite</li> <li>• links oder rechts</li> </ul>
Fenstergriff	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eine passive Lüftungsposition</li> </ul>

## Technische Daten:

U <sub>w</sub> -Wert	U <sub>g</sub> -Wert	Schalldämmung	Luftdurchlässigkeit	Wasserdichtigkeitsklasse	Widerstand gegen Windlast
1,5 W/m <sup>2</sup> K	1,0 W/m <sup>2</sup> K	30 dB	klasse 4	klasse E1200	klasse C3

- Die Dachluken verfügen über **hohe Wärmedämmparameter**. Sie sind ideal sowohl für die unbeheizten als auch beheizten Räume. Der U<sub>w</sub>-Wert liegt bei 1,5 W/m<sup>2</sup>K.
- **Lange Lebensdauer**. Ästhetisches, alterungsbeständiges, gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen unempfindliches PVC, ideal für den Einsatz in jedem Raum Ihres Hauses.
- **Zugänglichkeit und Ergonomie**. Die Dachfenster können nach rechts oder links geöffnet werden, was den Zugang zum Dach erleichtert. Das seitliche Öffnen mit Verriegelung stellt sicher, dass der Flügel in einem 90-Grad-Winkel offen bleibt.
- **Passive Belüftung** - der Fenstergriff ermöglicht das Öffnen der Dachluken und gibt eine effektive und einstellbare Belüftung.
- **Vier spezielle Dichtungen** gewährleisten den optimalen Schutz gegen niedrige Temperaturen und die maximale Dichtigkeit der Dachluke.
- **Design**. Das Fenster mit einem klassischen Profil erhellt perfekt Innenräume in jedem Einrichtungsstil.
- **Besondere Wartung** ist nicht erforderlich und beschränkt sich auf die Reinigung der Dachluke.

## Standardabmessungen für Dachluken:

4/7	5/7	5/9	6/9	7/9
450x730	550x780	550x980	660x980	780x980





# Skyfens Skylight Plus Loft Termo

Die Dachluken **SkylightPLUS Loft Termo** bieten eine hervorragende Wärmedurchgangskoeffizient dank dem 2-Glasscheiben-Paket mit dem Wärmerahmen TGI Spacer ( $U_w 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ ). Sie sind ideal für große Dachöffnungen und bieten ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Kosten und Energieeffizienz in beheizten und unbeheizten Räumen.

# SKYLIGHT PLUS LOFT TERMO



Energieeffizienz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2-Glasscheiben-Paket mit Wärmerahmen TGI Spacer</li> <li>• gerades klassisches Profil</li> <li>• Parameter <math>U_w=1,4 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li> </ul>
Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bleifreies PVC</li> <li>• Stahlverstärkungen</li> </ul>
Öffnen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• manuell zur Seite</li> <li>• Größen 6/9, 6/11, 7/9, 7/11 mit Gasdruckfedern</li> <li>• links oder rechts</li> </ul>
Fenstergriff	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zwei passive Lüftungspositionen</li> </ul>

## Technische Daten:

U <sub>w</sub> -Wert	U <sub>g</sub> -Wert	Schalldämmung	Luftdurchlässigkeit	Wasserdichtheitsklasse	Widerstand gegen Windlast
1,4 W/m <sup>2</sup> K	0,5 W/m <sup>2</sup> K	31 dB	Klasse 3	Klasse E1200	Klasse C5

- **SkylightPLUS Loft Termo Dachluken** – Ausgestattet mit einem 2-Glasscheiben-Paket und dem Wärmerahmen TGI Spacer  $U_w=1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Perfektes Preis-Leistungs-Verhältnis in beheizte und unbeheizte Räume.
- **Innovatives Scharnier.** Das neue Scharnier sichert nicht nur erhöhte Funktionalität und Haltbarkeit, sondern auch einfache Einstellung des Dachlukenflügels und perfekte Anpassung.
- **Zusätzliche Größenoptionen** - Unsere neue Größen 6/11 und 7/11 bieten die Anforderung von Projekten mit größeren Installationslösungen und den zusätzlichen Lichteinfall.
- **Zugänglichkeit und Ergonomie** – Die Dachfenster können nach rechts oder links geöffnet werden, was den Zugang zum Dach erleichtert. Das seitliche Öffnen mit Verriegelung stellt sicher, dass der Flügel in einem 90-Grad-Winkel offen bleibt.
- **Kippmechanismus** (bei den Größen 5/7 und 5/9) und **doppelte Gasdruckfedern** mit Dämpfungsfunktion eingebaut (bei den Größen 6/9, 6/11, 7/9 und 7/11) gewährleisten eine sanfte und sichere Nutzung.
- **Vier spezielle Dichtungen** gewährleisten den optimalen Schutz gegen niedrige Temperaturen und die maximale Dichtigkeit der Dachluke.
- **Design.** Das Fenster mit einem klassischen Profil erhellt perfekt Innenräume in jedem Einrichtungsstil.
- **Besondere Wartung** ist nicht erforderlich und beschränkt sich auf die Reinigung der Dachluke.
- **Passive Belüftung** - der Festergriff ermöglicht das Öffnen der Dachluke in zwei Positionen und gibt eine effektive und einstellbare Belüftung
- **Installation auf verschiedenen Dachneigungen (15-70 Grad) und -deckungen** ist möglich.

## Standardabmessungen für Dachluken:

5/7*	5/9*	6/9**	6/11**	7/9**	7/11**
550x780	550x980	660x980	<b>660x1180</b>	780x980	<b>780x1180</b>

\* Abmessungen von Dachluken mit eingebauten Scharnieren

\*\* Abmessungen von Dachluken mit eingebauten Gasdruckfedern als Öffnungshilfe

