

SKYLIGHT PLUS LOFT TERMO



Energieeffizienz	<ul style="list-style-type: none"> • 2-Glasscheiben-Paket mit Wärmerahmen • Gerades klassisches Profil • Parameter $U_w=1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$
Material	<ul style="list-style-type: none"> • Bleifreies PVC • Stahlverstärkungen
Öffnen	<ul style="list-style-type: none"> • manuell zur Seite • Größen 6/9, 6/11, 7/9, 7/11 mit Gasdruckfedern • links oder rechts
Fenstergriff	<ul style="list-style-type: none"> • zwei passive Lüftungspositionen

Technische Daten:

U _w -Wert	U _g -Wert	Schalldämmung	Luftdurchlässigkeit	Wasserdichtheitsklasse	Widerstand gegen Windlast
1,4 W/m ² K	1,1 W/m ² K	31 dB	Klasse 3	Klasse E1200	Klasse C5

- **SkylightPLUS Loft Termo Dachluken** – Ausgestattet mit einem 2-Glasscheiben-Paket und dem Wärmerahmen $U_w=1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$. Perfektes Preis-Leistungs-Verhältnis für beheizte und unbeheizte Räume.
- **Innovatives Scharnier.** Das neue Scharnier sichert nicht nur erhöhte Funktionalität und Haltbarkeit, sondern auch einfache Einstellung des Dachlukenflügels und perfekte Anpassung.
- **Zusätzliche Größenoptionen** – Unsere neuen Größen 6/11 und 7/11 bieten die Anforderung von Projekten mit größeren Installationslösungen und den zusätzlichen Lichteinfall.
- **Zugänglichkeit und Ergonomie** – Die Dachfenster können nach rechts oder links geöffnet werden, was den Zugang zum Dach erleichtert. Das seitliche Öffnen mit Verriegelung stellt sicher, dass der Flügel in einem 90-Grad-Winkel offen bleibt.
- **Kippmechanismus** (bei den Größen 5/7 und 5/9) und **doppelte Gasdruckfedern** mit Dämpfungsfunktion eingebaut (bei den Größen 6/9, 6/11, 7/9 und 7/11) gewährleisten eine sanfte und sichere Nutzung.
- **Drei spezielle Dichtungen** sorgen für optimalen Schutz vor niedrigen Temperaturen und die maximale Dichtigkeit der Dachluke.
- **Design.** Das Fenster mit einem klassischen Profil erhellt perfekt Innenräume in jedem Einrichtungsstil.
- **Besondere Wartung** ist nicht erforderlich und beschränkt sich auf die Reinigung der Dachluke.
- **Passive Belüftung** – Festergriff ermöglicht das Öffnen der Dachluke in zwei Positionen und gibt eine effektive und einstellbare Belüftung
- **Installation auf verschiedenen Dachneigungen** (15-70 Grad) und **-deckungen** ist möglich.

Standardabmessungen für Dachluken:

5/7*	5/9*	6/9**	6/11**	7/9**	7/11**
550x780	550x980	660x980	660x1180	780x980	780x1180

* Abmessungen von Dachluken mit eingebauten Scharnieren

** Abmessungen von Dachluken mit eingebauten Gasdruckfedern als Öffnungshilfe

