


SKYLIGHT LOFT



| | |
|------------------|--|
| Energieeffizienz | <ul style="list-style-type: none"> • 2-Glasscheiben-Paket • gerades klassisches PVC-Profil • Parameter $U_w=1,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ |
| Material | <ul style="list-style-type: none"> • Bleifreies PVC • Stahlverstärkungen |
| Öffnen | <ul style="list-style-type: none"> • manuell zur Seite • links oder rechts |
| Fenstergriff | <ul style="list-style-type: none"> • Eine passive Lüftungsposition |

Technische Daten:

| U _w -Wert | U _g -Wert | Schalldämmung | Luftdurchlässigkeit | Wasserdichtigkeitsklasse | Widerstand gegen Windlast |
|------------------------|------------------------|---------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1,8 W/m ² K | 1,1 W/m ² K | 30 dB | klasse 4 | klasse E1200 | klasse C3 |

- Die Dachluken verfügen über **hohe Wärmedämmparameter**. Sie sind ideal sowohl für die unbeheizten als auch beheizten Räume. Der U_w-Wert liegt bei 1,8 W/m²K .
- **Lange Lebensdauer**. Ästhetisches, alterungsbeständiges, gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen unempfindliches PVC, ideal für den Einsatz in jedem Raum Ihres Hauses.
- **Zugänglichkeit und Ergonomie**. Die Dachfenster können nach rechts oder links geöffnet werden, was den Zugang zum Dach erleichtert. Das seitliche Öffnen mit Verriegelung stellt sicher, dass der Flügel in einem 90-Grad-Winkel offen bleibt.
- **Passive Belüftung** - Festergriff ermöglicht das Öffnen der Dachluken und gibt eine effektive und einstellbare Belüftung.
- **Drei spezielle Dichtungen** sorgen für optimalen Schutz vor niedrigen Temperaturen und die maximale Dichtigkeit der Dachluke.
- **Design**. Das Fenster mit einem klassischen Profil erhellt perfekt Innenräume in jedem Einrichtungsstil.
- **Besondere Wartung** ist nicht erforderlich und beschränkt sich auf die Reinigung der Dachluke.

Standardabmessungen für Dachluken:

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 4/7 | 5/7 | 5/9 | 6/9 | 7/9 |
| 450x730 | 550x780 | 550x980 | 660x980 | 780x980 |

